



# TTSC-200

## 200 BAR 15 LITER COLD HIGH PRESSURE WASHER 200 BAR 15 LİTRE SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Usage Areas -  
Kullanım Alanları -



| Pump & Type                          | Working Pressure / Çalışma Basıncı | Flow / Debi                      | Motor Power & Voltage / Motor Gücü & Voltaj |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Original Italian<br>3 Ceramic Piston | 30 - 200 Bar<br>(Adjustable)       | 15 Lt. / Min<br>(Adjustable)     | 6 Kw - 8 Hp<br>380 V - 3 Phase              |
| Orjinal İtalyan<br>3 Seramik Piston  | 30 - 200 Bar<br>(Ayarlanabilir)    | 15 Lt. / Dak.<br>(Ayarlanabilir) | 6 Kw - 8 Hp<br>380 V - 3 Faz                |

| Fuel & Consumption / Yakıt & Tüketim | Tank Capacity / Tank Kapasitesi | Heating Capacity / Isıtma Kapasitesi | Water Temperature / Su Sıcaklığı | Electric System / Elektrik Sistemi                      | Seal System / Keçe Sistemi                | Power Transmission / Güç Aktarımı | Cabin / Kabin                                          | Spray Gun / Tabanca                           | Hose / Hortum                   | Weight / Ağırlık Net / Gross | Dimensions / Ölçüler |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Diesel & 3-5<br>Lt / H               | 20 Lt                           | 6000/12000<br>cal / h                | 0-90 °                           | Earth Leakage<br>Protection<br>Relay &<br>Thermal Relay | Special Double<br>Seal Kit                | Special<br>Coupling<br>System     | Reinforced<br>Plastic                                  | Special Alloy<br>Gun System                   | 10 m R2 Double<br>Wire          | 178 / 186 Kg                 | 95 x 112 x 92        |
| Dizel & 3-5<br>Lt / S                |                                 | 6000/12000<br>kal / s                |                                  | Kaçak Akım<br>Rölesi<br>Termik<br>Koruyucu              | Özel Çift Takım<br>Sızdırmaz Keçe<br>Kiti | Özel Akupl<br>Kaplin Sistemi      | Endüstriyel<br>Dayanıklılığa<br>Sahip Plastik<br>Kabin | Özel Alaşım<br>Yapılmış<br>Tabanca<br>Sistemi | 10 mt R2 Çift<br>Kat Tel Örgülü |                              |                      |

| TAHAWASH                                                                          | Pump & Type | Working Pressure / Çalışma Basıncı   | Flow / Debi                     | Motor Power & Voltage / Motor Gücü & Voltaj | Electric System / Elektrik Sistemi | Fuel Type & Capacity / Yakıt Tipi & Kapasitesi       | Water Temperature / Su Sıcaklığı | Weight / Ağırlık Net / Gross | Dimensions / Ölçüler |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
|   | TTSC-150    | Original Italian<br>3 Ceramic Piston | 30 - 150 Bar<br>(Adjustable)    | 11 Lt. / Min<br>(Adjustable)                | 3 Kw - 4 Hp<br>220 V - 1 Phase     | Earth Leakage<br>Protection Relay &<br>Thermal Relay | Diesel & 20 LT                   | 0-90 °                       | 162 / 169 Kg         | 95 x 112 x 92 |
|                                                                                   |             | Orjinal İtalyan<br>3 Seramik Piston  | 30 - 150 Bar<br>(Ayarlanabilir) | 11 Lt. / Dak.<br>(Ayarlanabilir)            | 3 Kw - 4 Hp<br>220 V - 1 Faz       | Kaçak Akım Rölesi<br>Termik Koruyucu                 | Dizel & 20 LT                    |                              |                      |               |
|   | TTSC-200    | Original Italian<br>3 Ceramic Piston | 30 - 200 Bar<br>(Adjustable)    | 15 Lt. / Min<br>(Adjustable)                | 6 Kw - 8 Hp<br>380 V - 3 Phase     | Earth Leakage<br>Protection Relay &<br>Thermal Relay | Diesel & 20 LT                   | 0-90 °                       | 178 / 186 Kg         | 95 x 112 x 92 |
|                                                                                   |             | Orjinal İtalyan<br>3 Seramik Piston  | 30 - 200 Bar<br>(Ayarlanabilir) | 15 Lt. / Dak.<br>(Ayarlanabilir)            | 5.5 Kw - 7.5 Hp<br>380 V - 3 Faz   | Kaçak Akım Rölesi<br>Termik Koruyucu                 | Dizel & 20 LT                    |                              |                      |               |
|   | TTSC-250    | Original Italian<br>3 Ceramic Piston | 30 - 250 Bar<br>(Adjustable)    | 15 Lt. / Min<br>(Adjustable)                | 7.5 Kw - 10 Hp<br>380 V - 3 Phase  | Earth Leakage<br>Protection Relay &<br>Thermal Relay | Diesel & 20 LT                   | 0-90 °                       | 186 / 195 Kg         | 95 x 112 x 92 |
|                                                                                   |             | Orjinal İtalyan<br>3 Seramik Piston  | 30 - 250 Bar<br>(Ayarlanabilir) | 15 Lt. / Dak.<br>(Ayarlanabilir)            | 7.5 Kw - 10 Hp<br>380 V - 3 Faz    | Kaçak Akım Rölesi<br>Termik Koruyucu                 | Dizel & 20 LT                    |                              |                      |               |
|  | TTSC-300    | Original Italian<br>3 Ceramic Piston | 30 - 300 Bar<br>(Adjustable)    | 22 Lt. / Min<br>(Adjustable)                | 11 Kw - 15 Hp<br>380 V - 3 Phase   | Earth Leakage<br>Protection Relay &<br>Thermal Relay | Diesel & 20 LT                   | 0-90 °                       | 219 / 228 Kg         | 95 x 112 x 92 |
|                                                                                   |             | Orjinal İtalyan<br>3 Seramik Piston  | 30 - 300 Bar<br>(Ayarlanabilir) | 22 Lt. / Dak.<br>(Ayarlanabilir)            | 11 Kw - 15 Hp<br>380 V - 3 Faz     | Kaçak Akım Rölesi<br>Termik Koruyucu                 | Dizel & 20 LT                    |                              |                      |               |