



TTSC-250

250 BAR 15 LITER COLD HIGH PRESSURE WASHER
250 BAR 15 LİTRE SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Usage Areas -
Kullanım Alanları -

Pump & Type	Working Pressure / Çalışma Basıncı	Flow / Debi	Motor Power & Voltage / Motor Gücü & Voltaj
Original Italian 3 Ceramic Piston	30 - 250 Bar (Adjustable)	15 Lt. / Min (Adjustable)	7.5 Kw - 10 Hp 380 V - 3 Phase
Orjinal İtalyan 3 Seramik Piston	30 - 250 Bar (Ayarlanabilir)	15 Lt. / Dak. (Ayarlanabilir)	7.5 Kw - 10 Hp 380 V - 3 Faz

Fuel & Consumption / Yakıt & Tüketim	Tank Capacity / Tank Kapasitesi	Heating Capacity / Isıtma Kapasitesi	Water Temperature / Su Sıcaklığı	Electric System / Elektrik Sistemi	Seal System / Keçe Sistemi	Power Transmission / Güç Aktarımı	Cabin / Kabin	Spray Gun / Tabanca	Hose / Hortum	Weight / Ağırlık Net / Gross	Dimensions / Ölçüler
Diesel & 4-6 Lt / H	20 Lt	6000/12000 cal / h	0-90 °	Earth Leakage Protection Relay & Thermal Relay	Special Double Seal Kit	Special Coupling System	Reinforced Plastic	Special Alloy Gun System	10 m R2 Double Wire	186 / 195 Kg	95 x 112 x 92
Dizel & 4-6 Lt / S		6000/12000 kal / s		Kaçak Akım Rölesi Termik Koruyucu	Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçe Kiti	Özel Akuple Kaplin Sistemi	Endüstriyel Dayanıklılığa Sahip Plastik Kabin	Özel Alaşım Yapılmış Tabanca Sistemi	10 mt R2 Çift Kat Tel Örgülü		

TAHAWASH	Pump & Type	Working Pressure / Çalışma Basıncı	Flow / Debi	Motor Power & Voltage / Motor Gücü & Voltaj	Electric System / Elektrik Sistemi	Fuel Type & Capacity / Yakıt Tipi & Kapasitesi	Water Temperature / Su Sıcaklığı	Weight / Ağırlık Net / Gross	Dimensions / Ölçüler	
	TTSC-150	Original Italian 3 Ceramic Piston Orjinal İtalyan 3 Seramik Piston	30 - 150 Bar (Adjustable) 30 - 150 Bar (Ayarlanabilir)	11 Lt. / Min (Adjustable) 11 Lt. / Dak. (Ayarlanabilir)	3 Kw - 4 Hp 220 V - 1 Phase 3 Kw - 4 Hp 220 V - 1 Faz	Earth Leakage Protection Relay & Thermal Relay Kaçak Akım Rölesi Termik Koruyucu	Diesel & 20 LT Dizel & 20 LT	0-90 °	162 / 169 Kg	95 x 112 x 92
	TTSC-200	Original Italian 3 Ceramic Piston Orjinal İtalyan 3 Seramik Piston	30 - 200 Bar (Adjustable) 30 - 200 Bar (Ayarlanabilir)	15 Lt. / Min (Adjustable) 15 Lt. / Dak. (Ayarlanabilir)	6 Kw - 8 Hp 380 V - 3 Phase 5.5 Kw - 7.5 Hp 380 V - 3 Faz	Earth Leakage Protection Relay & Thermal Relay Kaçak Akım Rölesi Termik Koruyucu	Diesel & 20 LT Dizel & 20 LT	0-90 °	178 / 186 Kg	95 x 112 x 92
	TTSC-250	Original Italian 3 Ceramic Piston Orjinal İtalyan 3 Seramik Piston	30 - 250 Bar (Adjustable) 30 - 250 Bar (Ayarlanabilir)	15 Lt. / Min (Adjustable) 15 Lt. / Dak. (Ayarlanabilir)	7.5 Kw - 10 Hp 380 V - 3 Phase 7.5 Kw - 10 Hp 380 V - 3 Faz	Earth Leakage Protection Relay & Thermal Relay Kaçak Akım Rölesi Termik Koruyucu	Diesel & 20 LT Dizel & 20 LT	0-90 °	186 / 195 Kg	95 x 112 x 92
	TTSC-300	Original Italian 3 Ceramic Piston Orjinal İtalyan 3 Seramik Piston	30 - 300 Bar (Adjustable) 30 - 300 Bar (Ayarlanabilir)	22 Lt. / Min (Adjustable) 22 Lt. / Dak. (Ayarlanabilir)	11 Kw - 15 Hp 380 V - 3 Phase 11 Kw - 15 Hp 380 V - 3 Faz	Earth Leakage Protection Relay & Thermal Relay Kaçak Akım Rölesi Termik Koruyucu	Diesel & 20 LT Dizel & 20 LT	0-90 °	219 / 228 Kg	95 x 112 x 92